



Tekniskt information - IT-Skåp ICS-D 4.50 T/T/D

BENÄMNING:	ART NR:
IT-SKÅP ICS-D 4.50 T/T/D 6xRJ45+6xKoax	198240
IT-SKÅP ICS-D 4.50 T/T/D 12xRJ45+6xKoax	198242
INFÄLLNINGSRAM ICS-D 4.50	198213

Infällningsmått:

BREDD:	385 mm
HÖJD:	510 mm
DJUP:	85 mm

Distribueras av:

DIREKTRONIK

Direktronik AB tel. 08-52 400 700 www.direktronik.se

Beskrivning

ICS-D IT-skåp är framtaget för att vara navet i dagens och morgondagens kommunikation. Dagens aktiva utrustningar är värmealstrande och kräver god ventilation, därför har vi försett skåpet med bra ventilation i fronten. ICS-D kan placeras utvändigt alternativt infällt. IT-skåpet är utrustat med hål baktill om ca 10 cm mellanrum för fästen avsett för tex Patchpanel, Tele och TV fördelningspanel, eluttag, hyllplan m m. IT-Skåpet har utvalda komponenter av standardtyp och är av välkända fabrikat. Samtliga ingående komponenter har anpassats för operatörernas kravspecifikation. ICS-D 4.50 T/T/D levereras komplett med patchpanel för 6 alt 12 RJ45 utgångar, TV-fördelning för 6st utgångar, 3 st vinklade hyllplan för placering av aktiv utrustning, 4x230v strömuttag, Telefördelare inkl kablage, Patchkablage.

Teknisk information ICS Modularjack

- Oskärmat, de-embedded
- GMHT 4-connector link certifierad
- Keystone jack "SNAP-IN"
- Kompatibel för AWG23-AWG26
- LSA kontaktering, 568A/B
- Möter och överträffar kraven i TIA/EIA 568 samt EN50173



	DÄMPNING	NEXT	RETURN LOSS
100 MHz	0,2	58	25
200 MHz	0,2	50	14



Teknisk Information ICS TV-fördelare (TTD-lösningar)

	DÄMPNING			ISOLATION			REFLEKTERINGSDÄMPNING		
	5-600	600-860	860-1000	5-600	600-860	860-1000	5-600	600-860	860-1000
6-Vägs	9,3	10,2	10,7	26	26	25	23	21	20
8-Vägs	10,5	11,4	12,0	33	29	25	23	21	20

DIREKTRONIK

Direktronik AB tel. 08-52 400 700 www.direktronik.se