

Panel, 38-1374, 38-1376, 38-1378

- Beregnet for terminering av fiberoptiske kabler.
- Bygger bare 1U* (HE) i høyden.
- Forberedt for preterminert kabel.
- Forberedt for skjøting av fiberhaler.
- Bredt utvalg av tilbehør.
- Kan monteres i 19" eller metriske stativ.



Beskrivelse

Panelet er produsert i hvit- eller svartlakkert aluminium og sikrer enkel montasje og senere vedlikehold av kabel og kontakter uten å bygge mer enn 1U* i stativet. Kabelrenne kan plasseres foran panelet slik at det samlet fortsatt ikke opptar mer plass enn 1U.

Skuffen i panelet dras ut når man skal utføre arbeid i panelet, men på grunn av den lave høyden er det ikke plass under skuffen til lagring av fibre fra en evt. kabel. Dette gjør at hvis det allerede er montert en kabel så vil kableen følge med skuffen ut, derfor må den løsnes utenfor panelet for at man skal få ut skuffen.

I fronten kan det settes inn forskjellige typer adapterplater som gir mulighet til å bestykke panelet med adaptere for forskjellige typer kontakter. Adapterplaten kan enkelt løsnes slik at den kan løftes opp og vris og dermed gi enklere tilgang til adapterne på innsiden.

Panelet har også ferdig installerte føringsbøyler som sikrer effektiv installasjon og oppkveiling av preterminert kabel og av kabel med direkte monterte hurtigkontakter. Det er også inkludert skjøteholdere som kan brukes hvis panelet skal brukes til skjøting av fiberhaler mot kabel.

På baksiden er det en kabelinngang med mulighet for feste av flere kabler. Kablene kan tas inn enten fra høyre eller venstre side.

Panelet er klart til å monteres i 19" stativ, men ved å snu festebrakettene kan det også monteres i metriske stativ. Når panelet monteres i 19" stativ kan braketten ved behov flyttes ca. 2 cm fram slik at panelet kommer 2 cm lenger bak i stativet. Dette gir bedre plass foran panelet noe som kan være gunstig f. eks. hvis det er kort avstand fram til skapdørene.

* 1U = 1HE = 44,45mm

Spesifikasjoner

Materiale:	Aluminium	Hvit, RAL9010 eller svart, RAL9011
Dimensjoner:	44 x 484 (19") x 240 mm (H x B x D)	Kan konverteres til metrisk
Vekt:	1.2 kg	
Kapasitet (antall kontakter):	24	FC, ST
	48	SC, LC