

Isolerade ändhylsor 0,25 - 35 mm²

■ Data: Cu, förtent, isolation av nylon (PA), färgkod W.



mm ²	Best nr	L	L ₁	d	s
0,25	KA0,25-6ETW	10	6	1,9	8
0,34	KA0,34-8ETW	12	8	1,9	8
0,5	KA0,5-6ETW	12	6	2,3	8
	KA0,5-8ETW	14	8	2,3	10
	KA0,5-10ETW	16	10	2,3	12
0,75	KA0,75-6ETW	12	6	2,5	8
	KA0,75-8ETW	14	8	2,5	10
	KA0,75-10ETW	16	10	2,5	12
	KA0,75-12ETW	18	12	2,5	14
1	KA1-6ETW	12	6	3,0	8
	KA1-8ETW	14	8	3,0	10
	KA1-10ETW	16	10	3,0	12
	KA1-12ETW	18	12	3,0	14
1,5	KA1,5-8ETW	14	8	3,5	10
	KA1,5-10ETW	16	10	3,5	12
	KA1,5-18ETW	18	12	3,5	20
2,5	KA2,5-8ETW	14	8	4,2	10
	KA2,5-12ETW	18	12	4,2	14
	KA2,5-18ETW	24	18	4,2	20
4	KA4-10ETW	17	10	4,8	12
	KA4-12-ETW	20	12	4,8	14
	KA4-18ETW	26	18	4,8	20
6	KA6-12ETW	20	12	6,2	14
	KA6-18ETW	26	18	6,2	20
10	KA10-12ETW	22	12	7,6	14
	KA10-18ETW	28	18	7,6	20
16	KA16-12ETW	24	12	8,8	14
	KA16-18ETW	28	18	8,8	20
25	KA25-16ETW	28	16	11,2	18
	KA25-22ETW	35	22	11,2	24
35	KA35-16ETW	30	16	12,7	18
	KA35-25ETW	39	25	12,7	27

s = avisoleringslängd