

TERMOMETER Q 606AF MED 135° VINKELUTFÖRANDE

BESKRIVNING

Industritermometer med 135° vinkelutförande. Hus i pressgjutet aluminium 36x200 mm. Lättavläst prismatisk vätskepelare som standard. Dykrör i mässing, stål eller rostfritt syrafast stål med anslutning 1/2"Gx63 mm eller 100 mm. Erbjuds med olika graderingar. Se förteckning över modeller nedan.

ANVÄNDNING

För att underlätta avläsning av högt monterad termometer.

MODELLER

Q 606AF-121	0+120°C 63mm dykrör i mässing	RSK 513 15 11
Q 606AF-131	0+120°C 100mm dykrör i mässing	RSK 513 16 10
Q 606AF-221	0+160°C 63 mm dykrör i mässing	RSK 513 15 29
Q 606AF-231	0+160°C 100 mm dykrör i mässing	RSK 513 16 28
Q 606AF-321	-30+50°C 63 mm dykrör i mässing	RSK 513 15 45
Q 606AF-331	-30+50°C 100 mm dykrör i mässing	RSK 513 15 46
Q 606AF-421	0+200°C 63mm dykrör i mässing	RSK 513 15 37
Q 606AF-431	0+200°C 100mm dykrör i mässing	RSK 513 16 36

