

DYKRÖR FÖR INDUSTRITERMOMETRAR

BESKRIVNING

Dykrör för industritermometrar. I helsvarvat utförande för att undvika läckage. Utvändig 1/2" G mot rörledning. Med gängad anslutning för raka termometrar och utan gänga för vinklade. Erbjuds i en rad olika material. Standardlängder 40-200 mm. QVINTUS erbjuder även specialutformade dykrör, anpassade direkt efter kunds önskemål genom lödning eller svetsning.



MATERIAL OCH REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Mässing	för värme och/eller varmvatten
Avzinkningshärdig mässing	för tappvarmvatten
Blyfri mässing*	för installationer med krav på blyfritt utförande
Saltvattenavvisande mässing	för havsvatten
Stål	för fjärrvärme och primärledning
Rostfritt stål	för kylmedel och media med andra tillsatser**
Rostfritt syrafast stål	för cellulosa, klor, petrokemi och andra aggressiva medier

* = Enligt det accepterade värdet angivet i RoHS-direktivet (med en blyhalt som inte utgör mer än 0.1% av produktens totala vikt).

** = Rostfritt stål kan alltid ersättas med rostfritt syrafast stål, för att garantera säkerhet.