

MANOMETRAR Q 200



Q 200A



Q 200D

BESKRIVNING

Manometrar med hus i svartlackerad stålplåt och kromad frontring diameter 63 mm,

100 mm eller 150 mm. Anslutning i mässing rakt nedåt eller rakt bakåt, 1/8"G, 1/4"G, 3/8"G eller 1/2"G.

Täthetsklass IP54. Erbjuds även med andra graderingar och storlekar på hus. Kan erbjudas i vakuumutförande, med rödmarkering och ställbar visare. Kan även erhållas helt i blyfri mässing. Se nedan och nästa blad för förteckning över modeller.

ANVÄNDNING

För VVS-installationer och industriellt bruk, i t.ex. rörsystem eller pann- och fjärrvärmecentraler. Vattensäcksrör bör användas när medietemperaturen överstiger de nedan angivna maxvärdena för respektive modell.

MODELLER

Modeller med diameter 100 mm, anslutning rakt nedåt 3/8"G, klass 1,0. Godkända för +130°C.

Arbetstemperaturer: omgivande 0+70°C, medium 0+130°C.

Q 200A-1	0-2,5 bar
Q 200A-2	0-4 bar
Q 200A-3	0-6 bar, RSK 553 29 74
Q 200A-4	0-10 bar, RSK 553 29 75
Q 200A-5	0-16 bar, RSK 553 29 76
Q 200A-6	0-25 bar, RSK 553 29 77
Q 200A-8	0-40 bar

Alternativa modeller med anslutning 1/2"G kan erbjudas.

Modeller i blyfri mässing med diameter 100 mm, anslutning rakt nedåt 3/8"G, klass 1,0. Godkända för +130°C.

Arbetstemperaturer: omgivande 0+70°C, medium 0+130°C.

Q 200A-1W	0-2,5 bar
Q 200A-2W	0-4 bar
Q 200A-3W	0-6 bar, RSK 553 29 74
Q 200A-4W	0-10 bar, RSK 553 29 75
Q 200A-5W	0-16 bar, RSK 553 29 76
Q 200A-6W	0-25 bar, RSK 553 29 77
Q 200A-8W	0-40 bar

Modeller med diameter 63 mm, anslutning rakt nedåt 1/8"G eller 1/4"G, klass 1,6.

Arbetstemperaturer: omgivande 0+60°C, medium 0+70°C.

Q 200B-1	-1+0 bar
Q 200B-2	0-1 bar
Q 200B-3	0-1,6 bar
Q 200B-4	0-2,5 bar
Q 200B-5	0-4 bar
Q 200B-6	0-6 bar
Q 200B-7	0-10 bar
Q 200B-8	0-16 bar
Q 200B-9	0-25 bar
Q 200B-4X	0-4 bar, ställbar röd visare
Q 200B1,6-5	0-16 bar, godkänd för +130°C
Q 200B1,6-6	0-25 bar, godkänd för +130°C

Modeller med diameter 63 mm, anslutning rakt nedåt 1/8"G eller 1/4"G, klass 1,6.

Arbetstemperaturer: omgivande 0+60°C, medium 0+70°C.

Q 200B-1	-1+0 bar
Q 200B-2	0-1 bar
Q 200B-3	0-1,6 bar
Q 200B-4	0-2,5 bar
Q 200B-5	0-4 bar
Q 200B-6	0-6 bar
Q 200B-7	0-10 bar
Q 200B-8	0-16 bar
Q 200B-9	0-25 bar
Q 200B-4X	0-4 bar, ställbar röd visare
Q 200B1,6-5	0-16 bar, godkänd för +130°C
Q 200B1,6-6	0-25 bar, godkänd för +130°C

Modeller med diameter 63 mm, anslutning rakt bakåt 1/8"G eller 1/4"G, klass 1,6.

Arbetstemperaturer: omgivande 0+60°C, medium 0+70°C.

Q 200D-1	0- 1 bar
Q 200D-2	0-1,6 bar
Q 200D-3	0- 2,5 bar
Q 200D-4	0- 4 bar
Q 200D-5	0- 6 bar
Q 200D-6	0- 10 bar
Q 200D-7	0- 16 bar
Q 200D-8	0- 25 bar
Q 200D-4X	0-4 bar, ställbar röd visare
Q 200D1,6-7	0-16 bar, godkänd för +130°C
Q 200D1,6-8	0-25 bar, godkänd för +130°C

Modeller med diameter 160 mm, anslutning rakt nedåt 3/8"G eller 1/2"G, klass 1,0.

Arbetstemperaturer: omgivande 0+60°C, medium 0+70°C.

Q 200C1-1	-1+1,5 bar	Q 200C1-2	0- 2,5 bar
Q 200C1-3	-1+3 bar		
Q 200C1-4	0- 4 bar		
Q 200C1-5	0- 6 bar		
Q 200C1-6	0- 10 bar		
Q 200C1-7	0- 16 bar		
Q 200C1-8	0- 25 bar		
Q 200C1-9	0- 40 bar	Q 200C1-10	0-60 bar
		Q 200C1-11	-1+5 bar

Modell med diameter 100 mm, anslutning rakt bakåt 3/8"G eller 1/2"G, klass 1,0. Godkända för +130°C.

Arbetstemperaturer: omgivande 0+60°C, medium 0+70°C.

Q 200E-0	med gradering efter önskemål
----------	------------------------------