

TERMOMETER Q 606 FÖR FJÄRRKYLA

BESKRIVNING

Industriermometer Q 606 i rak eller vinklad modell. Hus i pressgjutet aluminium 36x150 mm eller 36x200 mm . Lättavläst optima vätskepelare. Dykrör i mässing eller rostfritt syrafast stål 63 mm, 100 mm eller 160 mm. Gradering 0+30°C i 1/2°C med expansion till +50°C. Se nästa blad för förteckning över modeller.

ANVÄNDNING

För temperaturmätning vid fjärrkyleinstallationer.



MANOMETER Q 200A1-15 FÖR FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA

BESKRIVNING

Manometer med hus i rostfritt stål diameter 100 mm. Klass 1.0. Anslutning i rostfritt syrafast stål rakt nedåt 1/2"G. Medieberörda delar i rostfritt syrafast stål. Gradering 0-16 bar eller 0-25 bar. Se nästa blad för förteckning över modeller.

ANVÄNDNING

För temperaturmätning vid fjärrvärme- och fjärrkyleinstallationer. Vid medietemperaturer över 60°C bör vattensäcksrör användas.



MODELLER

Termometrar

Q 606A3021	rak modell, 36x200 mm hus, 63 mm dykrör i mässing, RSK 513 51 45
Q 606A3023	rak modell, 36x200 mm hus, 63 mm dykrör i rostfritt syrafast stål
Q 606A3031	rak modell, 36x200 mm hus, 100 mm dykrör i mässing, RSK 513 51 46
Q 606A3033	rak modell, 36x200 mm hus, 100 mm dykrör i rostfritt syrafast stål
Q 606A3041	rak modell, 36x200 mm hus, 160 mm dykrör i mässing
Q 606A3043	rak modell, 36x200 mm hus, 160 mm dykrör i rostfritt syrafast stål
Q 606CE3021	vinklad modell, 36x200 mm hus, 63 mm dykrör i mässing, RSK 513 51 48
Q 606CE3031	vinklad modell, 36x200 mm hus, 100 mm dykrör i mässing
Q 606M3021	rak modell, 36x150 mm hus, 63 mm dykrör i mässing
Q 606M3031	rak modell, 36x150 mm hus, 100 mm dykrör i mässing
Q 606MV3021	vinklad modell, 36x150 mm hus, 63 mm dykrör i mässing
Q 606MV3031	vinklad modell, 36x150 mm hus, 100 mm dykrör i mässing

Manometrar

Q 200A1-15-7	0-16 bar, RSK 553 29 78
Q 200A1-15-8	0-25 bar, RSK 553 29 79

Alternativa modeller kan erbjudas efter önskemål.