GLYCERINFYLLDA MANOMETRAR med DIAMETER 63 mm

Q 210BG

Q 218BG

BESKRIVNING

Glycerinfyllda manometrar med hus, frontring och verk i rostfritt stål. Diameter 63 mm. Anslutning i mässing eller rostfritt syrafast stål rakt bakåt eller rakt nedåt 1/4"G. Gradering som standard från -1 till 600 bar i alternativa mätområden. Erbjuds även med andra graderingar, anslutningar och storlekar på hus.

ANVÄNDNING

Till pumpar, motorer eller andra installationer där vibrationer förekommer och dämpande vätska behövs. Vid aggressiva medier bör anslutning och medieberörda delar vara i rostfritt syrafast stål. Vid medietemperaturer lägre än -20°C och över 100°C bör glycerinet bytas ut mot silikonolja. Vattensäcksrör bör användas när medietemperaturen överstiger de nedan angivna maxvärdena för respektive modell.

Se nästa blad för förteckning över modeller.

MODELLER

Modeller med hus i rostfritt stål diameter 63 mm, anslutningar och mediaberörda delar i mässing, anslutning rakt nedåt 1/4"G, klass 1,6. Täthetsklass IP65.
Arbetstemperaturer: omgivande -40+70°C, medium -40+70°C.

Q 210BG-1	0-2,5 bar	Q 210BG-11	0-250 bar
Q 210BG-2	0-4 bar	Q 210BG-12	0-315 bar
Q 210BG-3	0-6 bar	Q 210BG-13	0-400 bar
Q 210BG-4	0-10 bar	Q 210BG-14	0-600 bar
Q 210BG-5	0-16 bar	Q 210BG-15	-1+3 bar
Q 210BG-6	0-25 bar	Q 210BG-16	0-1 bar
Q 210BG-7	0-40 bar	Q 210BG-17	-1+5 bar
Q 210BG-8	0-60 bar	Q 210BG-18	-1+1,5 bar
Q 210BG-9	0-100 bar	Q 210BG-19	-1+0 bar
Q 210BG-10	0-160 bar		

Modeller med hus i rostfritt stål diameter 63 mm, anslutningar och mediaberörda delar i mässing , anslutning rakt bakåt 1/4"G, klass 1,6. Täthetsklass IP65.
Arbetstemperaturer: omgivande -40+70°C, medium -40+70°C.

Q 210DG-1	0-2,5 bar	Q 210DG-9	0-100 bar
Q 210DG-2	0-4 bar	Q 210DG-10	0-160 bar
Q 210DG-3	0-6 bar	Q 210DG-11	0-250 bar
Q 210DG-4	0-10 bar	Q 210DG-12	0-315 bar
Q 210DG-5	0-16 bar	Q 210DG-13	0-400 bar
Q 210DG-6	0-25 bar	Q 210DG-14	0-600 bar
Q 210DG-7	0-40 bar	Q 210DG-15	-1+3 bar
Q 210DG-8	0-60 bar	Q 210DG-16	-1+9 bar

Modeller med hus i rostfritt stål diameter 63 mm, anslutning samt mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, anslutning rakt nedåt 1/4"G, klass 1,6. Täthetsklass IP66.
Arbetstemperaturer: omgivande -20+60°C, medium -20+100°C.

Q 218BG-1	0-2,5 bar	Q 218BG-7	1+1,6 bar
Q 218BG-2	0-4 bar	Q 218BG-8	1+5 bar
Q 218BG-3	0-6 bar	Q 218BG-9	-1+9 bar
Q 218BG-4	0-10 bar	Q 218BG-10	0+40 bar
Q 218BG-5	0-16 bar	Q 218BG-11	0+60 bar
Q 218BG-6	0-25 bar		

Modeller med hus i rostfritt stål diameter 63 mm, anslutning och mediaberörda delar i rostfritt syrafast stål, anslutning rakt bakåt 1/4"G, klass 1,6. Täthetsklass IP66.
Arbetstemperaturer: omgivande -20+60°C, medium -20+100°C.

Q 218DG-1	0-2,5 bar	Q 218DG-6	0-25 bar
Q 218DG-2	0-4 bar	Q 218DG-7	-1+1,6 bar
Q 218DG-3	0-6 bar	Q 218DG-8	-1+5 bar
Q 218DG-4	0-10 bar	Q 218DG-9	-1+9 bar
Q 218DG-5	0-16 bar		