

MANOMETRAR OCH VENTILER

BESKRIVNING

Manometer ventiler i mässing, saltvatten beständig mässing, stål, rostfritt syrafast stål och i lågblyad mässing.* Finns med kontrollfläns och med dimensioner som 1/4", 3/8", 1/2"G och M20x1,5 mm.

ANVÄNDNING

För kontroll av tryck och utbyte av defekt instrument. Finns från PN 6 bar upp till PN 400 bar. Även som 2- och 3-vägs ventil upp till PN 25 bar.

Q 500

3-vägs manometerventil enligt DIN 16263 och PN 25 bar. Invändig gänga 1/2"G och 2 x utvändig gänga 1/2"G inkl. kontrollutgång i mässing. Finns även med dimension M20x1,5 mm eller andra alternativa dimensioner efter önskemål. Med röd ratt.



Q 500W

Lika ovan men i lågblyad mässing* med godkännande och hygieniskt certifikat för dricksvatten.



Q 500-1

Med invändig fast 1/4"G-gänga och med lös överfallsmutter med invändig gänga 1/4"G för PN 6 bar. Finns även med 3/8" och 1/2"G- version. Inkl. svart spak.



Q 237-B

Manometerventil enligt DIN 16270 i mässing. Med invändig resp. utvändig gänga 1/2"G. Svart handtag och PN 600 bar.



Q 237-S

Manometer ventil enligt DIN 16270 i stål. Med invändig resp. utvändig gänga 1/2"G. Svart handtag och PN 600 bar.



Q 239-SS

Manometer ventil enligt DIN 16270 i rostfritt stål AISI 316. Med invändig resp. utvändig gänga 1/2"G. Svart handtag och PN 600 bar.



Q 241-S

Manometer ventil enligt DIN 16270 i stål. Med invändig och utvändig gänga 1/2"G + kontrollfläns för kontroll och utbyte av defekt instrument. Svart handtag och PN 400 bar.



Q 243-SS

Manometer ventil enligt DIN 16270 i rostfritt syrafast stål, AISI 316. Med invändig och utvändig gänga 1/2"G + kontrollfläns för kontroll och utbyte av defekt instrument. Svart handtag och PN 400 bar.



*= Enligt det accepterade värdet angivet i RoHS-direktivet (med en blyhalt som inte utgör mer än 0.1% av produktens totala vikt).