

TERMOMETER Q 606-HD

BESKRIVNING

Industritermometer i rak eller vinklad modell. Hus i pressgjutet aluminium 36x200 mm (se A på bild intill). Lättavläst prismatisk vätskepelare. Halsrör i stål 100-150 mm (B). Svetsficka i helsvarvat utförande DIN 43763 i stål, legerat stål eller rostfritt syrafast stål. Se förteckning över mått på svetsficka nedan. Gradering 0+160°C i 2/1°, eller direkt efter kunds önskemål. Se förteckning över modeller nedan.

ANVÄNDNING

För miljöer med hög temperatur och högt tryck. Svetsfickans L3-längd bör utgöra 2/3-delar av rörledningens dimension. För optimal avläsning vid temperaturväxlingar kan svetsfickan fyllas med termometerpasta Q 600. Vid installation rekommenderas användning av svetsstuds, se beskrivning nedan.


MÅTT SVETSFICKA

Dimension	L1	L2	L3	L4
D1	140 mm	50 mm	65 mm	25 mm
D2	200 mm	50 mm	125 mm	25 mm
D4	200 mm	110 mm	65 mm	25 mm
D5	260 mm	110 mm	125 mm	25 mm

L2 = isolering och placering av svetsstuds
L3 = fri längd under svetsstuds

SVETSSTUDS

syrafast stål. Invändig diameter 24 mm, utvändig diameter 40 mm, höjd 33 mm.



MODELLER

Q 606A-HD rak modell
Q 606CE-HD vinklad modell

