

INDUSTRITERMOMETRAR Q 606



Q 606A
rak modell med
36x200 mm hus



Q 606M
rak modell med
36x150 mm hus



Q 606B
rak modell med
30x110 mm hus



Q 606CE
vinklad modell med
36x200 mm hus



Q 606MV
vinklad modell med
36x150 mm hus



Q 606DE
vinklad modell med
30x110 mm hus

BESKRIVNING

QVINTUS har egen tillverkning av industritermometrar av hög kvalitet. Hus i pressgjutet aluminium, lättavläst prismatisk vätskepelare och dykrör i helsvarvat utförande. Vi lagerför ett flertal modeller med RSK-nummer, och kan även ta fram specialtermometrar direkt efter kunds önskemål. Välj typ av hus bland alternativen ovan och komplettera med gradering, dykrörslängd och material från urvalet nedan.

GRADERING

- 1 = 0+120°C
- 2 = 0+160°C
- 3 = -30+50°C
- 30 = 0+30°C
- 4 = 0+200°C
- 5 = 0+60°C
- 6 = 0+80°C
- 7 = -20+30°C
- 8 = -20+60°C
- 9 = 0+100°C
- 10 = -50+50°C
- 11 = -40+80°C
- 12 = -10+100°C
- 13 = 0+150°C

LÄNGD DYKRÖR

- 1 = 40 mm
- 2 = 63 mm
- 3 = 100 mm
- 4 = 160 mm
- 5 = 200 mm
- 6 = 250 mm
- 7 = 300 mm
- 8 = 350 mm
- 9 = 400 mm

MATERIAL DYKRÖR

- 1 = mässing
- 2 = stål
- 3 = rostfritt syrafast stål
- 3G = rostfritt stål
- 4 = avzinkningshärdig mässing
- 5 = saltvattenbeständig mässing
- 6 = blyfri mässing*

* = Enligt det accepterade värdet angivet i RoHS-direktivet (med en blyhalt som inte utgör mer än 0.1% av dykrörets totala vikt).

EXEMPEL

Q 606A321 = rak modell 36x200 mm, gradering -30+50°C, 63 mm dykrör i mässing.

Q 606MV114 = vinklad modell 36x150 mm, gradering 0+120°C, 40 mm dykrör i avzinkningshärdig mässing.